



CHALoupES JON : ROBUSTES ET SILENCIEUSES

SÉRIE CHALoupES JON



- Coque en une seule pièce : plus robuste et pas de joint qui coule
- Membrages en aluminium extrudé de calibre supérieur à degré de dureté élevé pour plus de solidité
- Assemblage avec boulons et vis en acier inoxydable : résistance supérieure à la corrosion
- Peinture vinyle appliquée en 3 étapes : nettoyage/couche d'apprêt/couleur



SPECIFICATIONS	PR1032	PR1236	PR1436	PR1448MT	PW1448M	PR1648MT	PR1852MT
Longueur hors-tout	3,0 m (10'-0")	3,6 m (11'-11")	4,3 m (14'-0")	4,3 m (14'-0")	4,2 m (13'-11")	4,8 m (15'-10")	5,5 m (18'-0")
Largeur hors-tout	1,2 m (48")	1,4 m (56")	1,4 m (57")	1,8 m (70")	1,8 m (70")	1,8 m (70")	1,9 m (75")
Largeur fond	0,8 m (32")	0,9 m (36")	0,9 m (36")	1,2 m (48")	1,2 m (48")	1,2 m (48")	1,3 m (52")
Hauteur tableau arrière	0,4 m (15")	0,4 m (15")	0,4 m (15")	0,5 m (20")	0,4 m (15")	0,5 m (21")	0,5 m (20")
Nombre de membrages	2	6	8	7	7	9	10
Poids approximatif	36 kg (80 lb)	64 kg (140 lb)	84 kg (185 lb)	118 kg (260 lb)	138 kg (305 lb)	125 kg (275 lb)	181 kg (400 lb)
Puissance maximale**	2 kW (3 H.P.)	7 kW (10 H.P.)	15 kW (20 H.P.)	19 kW (25 H.P.)	22 kW (30 H.P.)	26 kW (35 H.P.)	34 kW (45 H.P.)
Charge maximale*	125 kg (275 lb)	239 kg (527 lb)	306 kg (675 lb)	374 kg (825 lb)	364 kg (803 lb)	441 kg (973 lb)	624 kg (1375 lb)
Nombre de personnes*	2	3	3	4	3	4	6
Poids (personnes)**	82 kg (180 lb)	147 kg (325 lb)	159 kg (350 lb)	227 kg (500 lb)	175 kg (385 lb)	252 kg (555 lb)	370 kg (815 lb)

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

Certifié par NMMA et la Garde côtière canadienne	•	•	•	•	•	•	•
Fini acrylique laqué	•	•	•	•	•	•	•
Fond plat, proue carrée	•	•	•	-	-	-	-
Fond plat, proue en V modifiée	-	-	-	•	•	•	•
Quilles formées	•	•	•	•	•	•	•
Poignée avant	•	•	•	-	-	•	•
Ligne de flottaison formée	•	•	•	•	•	•	•
Oeil de proue en acier inoxydable	-	-	-	•	•	-	-
2 poignées arrière	•	•	•	•	•	•	•
Coins au tableau arrière	•	•	•	•	•	•	•
Bouchon de vidange à l'arrière	•	•	•	•	•	•	•
Toilets pour avirons	•	•	•	•	-	•	•
Banc central avec vivier alimenté par gravité et rangement	-	-	-	•	-	•	•
Construction entièrement soudée	-	-	-	-	•	-	-
Double renfort résistant du fond au tableau arrière	-	-	-	-	-	-	-
Pont avant surélevé avec base de siège	-	-	-	-	-	-	-
Support de proue intégré pour moteur électrique avec rangement	-	-	-	-	•	-	-

*N.M.M.A. (USA)/Recommandations du fabricant

**N.M.M.A. (USA)/Transport Canada



Votre concessionnaire Princecraft®

Pour connaître le nom du concessionnaire Princecraft le plus près, composez le 1-800-395-8858 ou visitez notre site Web à : www.princecraft.com

Au Canada : **Bateaux Princecraft inc.**, une filiale de Brunswick International Limited
725, rue Saint-Henri, Princeville (Québec) G6L 5C2 Téléphone : (819) 364-5581
Télécopieur : (819) 364-5821

Aux États-Unis : **Princecraft U.S.**, une division de Brunswick Corporation
2600 Sea Ray Blvd, Building #2, Knoxville, TN 37914 Téléphone : (865) 522-4161
Télécopieur : (865) 971-6456

